

CX-50 2ª generación

Solución de conferencias premium para salas de gran impacto



- **Pantalla doble: personas y contenido uno al lado del otro en dos pantallas**
- **Cambio sin esfuerzo entre el modo UC y la experiencia BYOM**
- **Room Dock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa**
- **Neutro en carbono**
- **100% seguro, encriptado y administrado en la nube**

El ClickShare CX-50 de 2.ª generación permite realizar conferencias flexibles e inalámbricas en espacios de reuniones y salas de juntas de alto impacto. Cuando entra en la sala de reuniones, ClickShare le conecta automáticamente a los dispositivos de la sala, como cámaras, micrófonos, altavoces, barras de sonido y pantallas.

Inicie una reunión desde su portátil en cuestión de segundos, utilizando su plataforma de videoconferencia preferida. Facilite las reuniones híbridas, con un solo clic en ClickShare Button o en ClickShare app, tanto para empleados como para invitados.

Especificaciones del producto

CX-50 2ª GENERACIÓN

Dimensiones de la unidad base ClickShare	
Dimensiones (Al x An x P)	39 mm x 200 mm x 202 mm.
Fuente de alimentación	Conexión 110/220 V CA estándar
consumo de potencia	Funcionamiento: 74,5 W (máx.) Modo en espera: 0,27 W -Modo en espera en red: 3,7 W
peso	985 g
Especificaciones generales	
Sistema operativo	Windows 10 o versiones posteriores macOS 11 (BigSur) y versiones posteriores. Android v11 y versiones posteriores (ClickShare app) iOS 14 y versiones posteriores (ClickShare app)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom. Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o Mojave Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos / 8GB RAM / SO: Windows 10 última versión o SO Mac última versión.
Salidas de video	4K UHD (3840*2160) a 60 Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) a 60 Hz. Modo USB-C DP ALT (parte posterior)
Entradas de video	4k UHD (3840*2160) a 30 Hz. Modo USB-C DP ALT (lado frontal)
Salida de audio	USB, jack, HDMI
conexiones	Lado frontal: 1 USB tipo C 3.1 Lado posterior: 1 USB tipo C 3.1, 2 USB tipo A 3.1, 1 Ethernet LAN 2.5 Gbit, salida de línea analógica de audio en conector jack (3,5 mm)
Botones de ClickShare	2
ClickShare App	Escritorio y dispositivos móviles
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Número máximo de conexiones simultáneas (con Buttons o app): mínimo 32
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	32
nivel de ruido	Máx. 25 dBA a 0-30 °C Máx. 30 dBA a 30-40 °C
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button.
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
alcance	Máx. 30 m (100 pies) entre el botón del ClickShare y la unidad Base de ClickShare la Banda de frecuencia esta entre los 2,4 GHz y 5 GHz (DFS)
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS admitidos en algunos países)
rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Compatibilidad con pantalla táctil: Sí Interactividad: Sí
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Alta calidad.
conexión de red	LAN y WiFi (dual).
Management and reporting	Sí
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare

Tecnitrán

TELECOMUNICACIONES

Madrid: 916 106 678 | Valencia: 960 699 593 | Mallorca: 871 620 033

🌐 www.tecnitran.es | ✉ info@tecnitran.es

Síguenos en: [f](#) [in](#) [t](#) [v](#)